

# 产品数据表单

B-GTH200K-TB



## · 轮架:


采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

### · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

### · 轮辋/轮体: 采用灰铸铁, 带注油嘴, 涂漆。



## Technical data

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 单件重量         | 5.42 kg             |
| 总高度 (H)      | 235 mm              |
| 承载能力         | 600.00 kg           |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm               |
| 轮径 (D)       | 200 mm              |
| 最低耐温性        | -25° C - +70° C ° C |
| 最高耐温性        | 70° C               |
| 胎面及轮胎硬度      | 92 Shore A          |
| 轴承种类         | 滚珠轴承                |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm        |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm               |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm      |
| 制造商          | Blickle             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量



抗静电型，无痕，灰色  
- (AS)

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright