

产品数据表单

B-POEV 80R



· 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。硫化粘合轮胎。



Technical data

单件重量	0.406 kg
总高度 (H)	102 mm
承载能力	140.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	<input type="checkbox"/>
行走噪音	<input type="checkbox"/>
保护地面	<input type="checkbox"/>

变量

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 采用无痕蓝色轮胎
-SB |
| <input type="checkbox"/> |  | 采用无痕灰色轮胎
-SG |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承
-XR |