

产品数据表单

BH-VWPP 250R




· 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用高弹性软橡胶“Blickle Soft”，圆型，操作舒适性极高，吸收噪音效果极佳，特别保护地面。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。



Technical data

总高度 (H)	295 mm
承载能力	160.00 kg
轮宽 (T2)	60 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	50 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

157

变量



轴承
-XR

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright