

产品数据表单

BK-ALST 125K-3



· **轮架:**


采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Softthane®, 由于采用了非常厚的弹性胎面, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· **轮辋/轮体:** 采用压铸铝合金。浇铸胎面。



Technical data

单件重量	1.2 kg
总高度 (H)	155 mm
承载能力	350.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

-  抗静电型，无痕，灰色
-(AS)
-  轮面弧度
-(CO)