

产品数据表单

BKRXA-PATH101KD-FK



· **轮架:**


· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**

采用优质热塑性聚氨酯, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 与轮体的化学黏合不可分解。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。



Technical data

总高度 (H)	133 mm
承载能力	120.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	57 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

348

变量



导电型, 无痕
-ELS

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright