

产品数据表单

B0-GTH251K



· **轮架:**

特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。涂漆，红色。

· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· **轮辋/轮体:** 采用灰铸铁, 带注油嘴, 涂漆。



Technical data

单件重量	9 kg
总高度 (H)	295 mm
承载能力	1200.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



抗静电型，无痕，灰色
- (AS)



-35