

# 产品数据表单

B0-SP0 200G



## · 轮架:

特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。涂漆，红色。

## · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙

6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -



## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 3. 286 kg       |
| 总高度 (H)      | 245 mm          |
| 承载能力         | 1250. 00 kg     |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 200 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore D      |
| 轴承种类         | 滑动轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 × 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

滚动阻力



行走噪音



保护地面



## 变量



脚档  
(FG)



脚档  
(FS)



轴承  
-XA