

产品数据表单

BS-GTH604K



· 轮架:


特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。涂漆，红色。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁, 带注油嘴, 涂漆。



Technical data

总高度 (H)	730 mm
承载能力	12000.00 kg
轮宽 (T2)	200 mm
轮径 (D)	600 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	400 x 300 mm
螺栓孔径 (d)	26 mm
螺栓孔间距 (a, b)	340 x 240 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

263

变量



抗静电型, 无痕, 灰色
- (AS)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright