

产品数据表单



BSD-GST 127K



· 轮架:

特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:
通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Softthane®, 由于采用了非常厚的弹性胎面, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。
· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁, 涂漆。浇铸胎面。

Technical data

单件重量	8.68 kg
总高度 (H)	185 mm
承载能力	900.00 kg
轮宽 (T2)	2 × 50 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 175 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 140 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■



德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright