


产品数据表单

BX-POSI 125G



- **轮架:**
采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1. 4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
· **轮胎/胎面:**
采用耐高温硅橡胶, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 高弹性, 非常保护地面, 耐磨, 抗老化, 硫化到轮体上。
- **轮辋/轮体:**
采用优质耐冲击尼龙。耐热型。硫化粘合轮胎。



Technical data

单件重量	0. 843 kg
总高度 (H)	150 mm
承载能力	120. 00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +250° C
最高耐温性	250° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



采用无痕灰色轮胎
-SG



轴承
-XAT