

# 产品数据表单

BX-POTH125G



## · 轮架:

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

## · 单轮:

### · 轮胎/胎面:

采用优质热塑性聚氨酯, 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。



## Technical data

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 单件重量         | 0.714kg             |
| 总高度 (H)      | 150 mm              |
| 承载能力         | 150.00 kg           |
| 轮宽 (T2)      | 40 mm               |
| 轮径 (D)       | 125 mm              |
| 最低耐温性        | -25° C - +70° C ° C |
| 最高耐温性        | 70° C               |
| 胎面及轮胎硬度      | 94 Shore A          |
| 轴承种类         | 滑动轴承                |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 100 x 85 mm         |
| 螺栓孔径 (d)     | 9 mm                |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 x 60 mm          |
| 制造商          | Blickle             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量



脚档  
(FP)



脚档  
FP