

L-ALST 125K-FI



· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Softthane®, 由于采用了非常厚的弹性胎面，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

· 类型:



Technical data

单件重量	1.32 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	150 mm
承载能力	200.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
行走噪音	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
保护地面	☒ ☒ ☒ ☒ ☐

223

变量

☐		-ST
☒		制动器 -FI
☐		抗静电型，无痕，灰色 -(AS)
☐		轮面弧度 -(CO)
☐		脚档 FP

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright