

产品数据表单



L-POW 100R-FK




· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，通过红色弹性实心橡胶缓冲层降低噪音（-10分贝），滚动阻力低，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -



Technical data

单件重量	0.802 kg
万向脚轮偏心距 (F)	36 mm
总高度 (H)	125 mm
承载能力	200.00 kg
轮宽 (T2)	35 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



轴承
-XR

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright