

# 产品数据表单

L-PPN100R



## · 轮架:


采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

### · 轮胎/胎面:

采用优质耐冲击聚丙烯，滚动阻力和旋转阻力小。

### · 轮辋/轮体:-



## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 0.659 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 36 mm           |
| 总高度 (H)      | 125 mm          |
| 承载能力         | 160.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 37 mm           |
| 轮径 (D)       | 100 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 60° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore D      |
| 轴承种类         | 滚柱轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 100 x 85 mm     |
| 螺栓孔径 (d)     | 9 mm            |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 x 60 mm      |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

|                          |                                                                                   |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> |  | -ST          |
| <input type="checkbox"/> |  | 制动器<br>-FI   |
| <input type="checkbox"/> |  | 导电型<br>-(EL) |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA          |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承<br>-(XR)  |