

产品数据表单

L-VWPP 160R




· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用高弹性软橡胶“Blickle Soft”，圆型，操作舒适性极高，吸收噪音效果极佳，特别保护地面。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。



Technical data

单件重量	2.224 kg
万向脚轮偏心距 (F)	60 mm
总高度 (H)	195 mm
承载能力	70.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	160 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	50 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		采用“central-stop”型中央制动器 -(CS11)
☐		-ST
☐		制动器 -FI
☐		采用无痕灰色轮胎 -SG
☐		-FA
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 FS
☐		轴承 -XR