


产品数据表单



LDA-PATH50K-FK



- 轮架：
采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计来保护球，铆接万向旋转机构。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。
- 单轮：
 - 轮胎/胎面：
采用优质热塑性聚氨酯，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。
 - 轮辋/轮体：采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。



Technical data

单件重量	0.276 kg
万向脚轮偏心距 (F)	31 mm
总高度 (H)	71 mm
承载能力	80.00 kg
轮宽 (T2)	2 × 19 mm
轮径 (D)	50 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	60 x 60 mm
螺栓孔径 (d)	6.2 mm
螺栓孔间距 (a, b)	38 × 38 / 48 × 48 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



导电型, 无痕
-ELS



轴承
-KD