

产品数据表单

LDA-PATH 75G



· 轮架:


采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计来保护球，铆接万向旋转机构。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质热塑性聚氨酯，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。



Technical data

单件重量	0.531 kg
万向脚轮偏心距 (F)	34 mm
总高度 (H)	101 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	2 × 25 mm
轮径 (D)	75 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	60 x 60 mm
螺栓孔径 (d)	6.2 mm
螺栓孔间距 (a, b)	40 × 40 / 46 × 46 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright