

# 产品数据表单



LE-P080K-FI



· 轮架:


采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。

· 轮辋/轮体: -

· 类型:



### Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 0.625 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 38 mm           |
| 总高度 (H)      | 102 mm          |
| 承载能力         | 150.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 32 mm           |
| 轮径 (D)       | 80 mm           |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore D      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 100 x 85 mm     |
| 螺栓孔径 (d)     | 9 mm            |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 x 60 mm      |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

|                                     |                                                                                   |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 制动器<br>-FI        |
| <input type="checkbox"/>            |  | 导电型, 无痕<br>-(ELS) |
| <input type="checkbox"/>            |  | -FA               |
| <input type="checkbox"/>            |  | 轴承<br>-KD         |