

产品数据表单



LE-POEV 200R-FI



· 轮架:

.

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle


EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙

6。硫化粘合轮胎。

· 类型:

.



Technical data

轴承种类	滚柱轴承
最低耐温性	-25° C-+80° C° C
总高度	235 kg
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
万向脚轮偏心距	54 mm
轮宽	50 mm
轮径	200 mm
螺栓孔径	11 mm
螺栓孔间距	105 × 75-80 mm
承载能力	300.00 mm
制造商	Blickle
单件重量	2.777 kg
最高耐温性	80° C
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量

☐		采用“central-stop”型中央制动器 -CS11
☐		-ST
☒		制动器 -FI
☐		采用无痕蓝色轮胎 -SB
☐		采用无痕灰色轮胎 -SG
☐		-FA
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 FS
☐		轴承 -XR