

## LE-VE 100R-FI



### · 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

采用标准实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

#### · 轮辋/轮体:

压制成型钢轮壳，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 类型:



## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 0.933 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 36 mm           |
| 总高度 (H)      | 125 mm          |
| 承载能力         | 70.00 kg        |
| 轮宽 (T2)      | 30 mm           |
| 轮径 (D)       | 100 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 80 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚柱轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 100 x 85 mm     |
| 螺栓孔径 (d)     | 9 mm            |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 × 60 mm      |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

133

## 变量

☒



制动器  
-FI

☐



导电型  
-EL

☐



采用无痕灰色轮胎  
-SG

☐



-FA

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright