

产品数据表单

LE-VPP 160R



· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用标准实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。



Technical data

轴承种类	滚柱轴承
最低耐温性	-20° C-+60° C° C
总高度	195 kg
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
万向脚轮偏心距	54 mm
轮宽	40 mm
轮径	160 mm
螺栓孔径	11 mm
螺栓孔间距	105 × 75-80 mm
承载能力	135.00 mm
制造商	Blickle
单件重量	1.86 kg
最高耐温性	60° C
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		-ST
☐		制动器 -FI
☐		采用无痕灰色轮胎 -SG
☐		-FA
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 (FS)