



· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用标准实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。

· 类型:

Technical data

单件重量	0.626 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
总高度 (H)	102 mm
承载能力	50.00 kg
轮宽 (T2)	25 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle


滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| ☒ |  | 制动器
-FI |
| ☐ |  | 采用无痕灰色轮胎
-SG |
| ☐ |  | -FA |