产品数据表单

LER-PATH125G-FI

· **轮架:**
·
采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球 。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命 。螺栓轮轴 。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬 。
· **单轮:**
· 轮胎/胎面:
采用优质热塑性聚氨酯，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解 。
· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6 。化学黏合 。
· **类型:**
·

Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0.781 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
顶板直径	70 mm
总高度 (H)	150 mm
承载能力	150.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C-+70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	70 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力
行走噪音
保护地面

210

变量

☒		制动器 -FI
☐		脚档 FP
☐		轴承 -XA

Copyright