


LER-P075G-FI



· **轮架:**

·

采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。

· 轮辋/轮体: -

· **类型:**

·

Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0.545 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
顶板直径	70 mm
总高度 (H)	100 mm
承载能力	150.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	75 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
顶板尺寸 (A, B)	70 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒		制动器 -FI
☐		导电型, 无痕 -(ELS)
☐		-FA
☐		轴承 -XA