

# 产品数据表单

## LEX-POW 100KD-FI-FK



· **轮架:**

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6, 通过红色弹性实心橡胶缓冲层降低噪音(-10分贝), 滚动阻力低, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

· **类型:**

·  
·



## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 0.85 kg         |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 36 mm           |
| 总高度 (H)      | 125 mm          |
| 承载能力         | 150.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 35 mm           |
| 轮径 (D)       | 100 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore D      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 100 x 85 mm     |
| 螺栓孔径 (d)     | 9 mm            |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 x 60 mm      |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

373

## 变量

☒



制动器  
-FI