
产品数据表单

LEX-TPA80KD-FK





· **轮架:**
· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码：1.4301/AISI 304)，冲压，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件 。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命 。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀 。螺栓轮轴 。表面磨光滑 。
· **单轮:**
· 轮胎/胎面:采用优质热塑性橡胶弹性体(TPE)，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，与轮体的化学黏合不可分解 。
· 轮辋/轮体:采用优质耐冲击聚丙烯 。化学黏合 。

Technical data

单件重量	0.544kg
万向脚轮偏心距(F)	38mm
总高度(H)	102mm
承载能力	100.00kg
轮宽(T2)	32mm
轮径(D)	80mm
最低耐温性	-20° C-+60° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85ShoreA
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸(A,B)	100x85mm
螺栓孔径(d)	9mm
螺栓孔间距(a,b)	80 × 60mm
制造商	Blickle

滚动阻力 ■■■■□
行走噪音 ■■■□□
保护地面 ■■■□□

变量

□		导电型,无痕 -ELS

Copyright