产品数据表单

LEXR-POTH125G-FI

·**轮架:**
·采用优质铬镍不锈钢(材料代码：1.4301/AISI 304)，冲压，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板和球盖进行专用设计来保护球 。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命 。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀 。螺栓轮轴 。表面磨光滑 。
·**单轮:**
·轮胎/胎面:
采用优质热塑性聚氨酯，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解 。
·轮辋/轮体:采用优质耐冲击尼龙6 。

Technical data

单件重量	0.847kg
万向脚轮偏心距(F)	40mm
总高度(H)	150mm
承载能力	150.00kg
轮宽(T2)	40mm
轮径(D)	125mm
最低耐温性	-25° C-+70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94ShoreA
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸(A,B)	70mm
螺栓孔径(d)	13mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■□
行走噪音	■■■□□
保护地面	■■■□□

变量

☒		制动器 -FI
☐		脚档 FP

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright