


产品数据表单



LEXR-TPA 80G-FI



- **轮架:**
 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1. 4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体 (TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。
 - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。
- **类型:**
 -

Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0. 543 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
总高度 (H)	102 mm
承载能力	100. 00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-20° C- +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	70 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■□
行走噪音	■■■□□
保护地面	■■■□□

变量

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| ☒ |  | 制动器
-FI |
| ☐ |  | 导电型, 无痕
-ELS |