

产品数据表单

LH-ALEV 150K-FI



· 轮架:

采用厚钢压制成型，带重型支架轮叉和顶板配件，使用非常稳定的中心栓拧接和固定，万向旋转机构采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，因此对震动及冲击特别不敏感。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:


· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。硫化粘合轮胎。

· 类型:



Technical data

轴承种类	滚珠轴承
单件重量	4.45 kg
万向脚轮偏心距 (F)	65 mm
总高度 (H)	197 mm
承载能力	400.00 kg
轮宽 (T2)	54 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
行走噪音	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
保护地面	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

176

变量

☐		-ST
☒		制动器 -FI
☐		采用无痕灰色轮胎 -SG
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 (FS)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright