

产品数据表单

LH-G 250G



· 轮架:


采用厚钢压制成型，带重型支架轮叉和顶板配件，使用非常稳定的中心栓拧接和固定，万向旋转机构采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，因此对震动及冲击特别不敏感。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

· 轮辋/轮体:-



Technical data

单件重量	11.041 kg
万向脚轮偏心距 (F)	82 mm
总高度 (H)	295 mm
承载能力	900.00 kg
轮宽 (T2)	60 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-100° C - +600° C
最高耐温性	120° C
胎面及轮胎硬度	180-200 HB
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle


滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量

□



-ST

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright