

# 产品数据表单

LI-POHI 200G-FI



## · 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对顶板配件进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，使用寿命长，万向旋转寸动适用于高温条件，附有耐高温润滑脂。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

### · 轮胎/胎面:

采用优质耐冲击耐高温尼龙，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨，适用于高压灭菌器。

### · 轮辋/轮体:-

## · 类型:

## Technical data

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 单件重量         | 3.318 kg         |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 65 mm            |
| 总高度 (H)      | 235 mm           |
| 承载能力         | 350.00 kg        |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm            |
| 轮径 (D)       | 200 mm           |
| 最低耐温性        | -25° C - +250° C |
| 最高耐温性        | 250° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 85 Shore D       |
| 轴承种类         | 滑动轴承             |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm     |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm            |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm   |
| 制造商          | Blickle          |


滚动阻力



行走噪音



保护地面



## 变量



制动器  
-FI

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright