

LK-PO125G-3



· 轮架:


采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。

· 轮辋/轮体: -



Technical data

单件重量	1.209 kg
万向脚轮偏心距 (F)	48 mm
总高度 (H)	155 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 采用“central-stop”型中央制动器
-CS11 |
| <input type="checkbox"/> |  | 采用“ideal-stop”型制动器
-IS |
| <input type="checkbox"/> |  | -ST |
| <input type="checkbox"/> |  | 制动器
-FI |
| <input type="checkbox"/> |  | 导电型, 无痕
-(ELS) |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承
-XA |