

产品数据表单



LK-P075G-FI




· 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

- 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
- 轮辋/轮体: -

· 类型:



Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0.94 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	108 mm
承载能力	200.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	75 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■□□□□
保护地面	■□□□□

变量

☐		-ST
☒		制动器 -FI
☐		导电型, 无痕 -(ELS)
☐		-FA
☐		轴承 -XA