

产品数据表单

LKPA-VPA 101K-FI



· **轮架:**

采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**

采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。

· **类型:**



Technical data

轴承种类	滚珠轴承
单件重量	0.868 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	136 mm
承载能力	110.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	90 x 66 mm
螺栓孔径 (d)	8.5 mm
螺栓孔间距 (a, b)	75 x 45 / 61 x 51 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒		制动器 -FI
☐		导电型 -EL
☐		-FA