产品数据表单

LKPXA-PO80G

·**轮架:**
·采用优质铬镍不锈钢(材料代码：1.4301/AISI 304)，冲压，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板和球盖进行专用设计来保护球 。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命 。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀 。螺栓轮轴 。表面磨光滑 。
·**单轮:**
·轮胎/胎面:采用优质耐冲击尼龙6 。
·轮辋/轮体:-



Technical data

单件重量	0.503kg
万向脚轮偏心距(F)	40mm
总高度(H)	111mm
承载能力	120.00kg
轮宽(T2)	32mm
轮径(D)	80mm
最低耐温性	-25° C-+80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70ShoreD
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸(A,B)	90x66mm
螺栓孔径(d)	8.5mm
螺栓孔间距(a,b)	75×45/61×51mm
制造商	Blickle

滚动阻力 ■■■■■
行走噪音 ■■□□□
保护地面 ■■□□□

变量

☐		制动器 -FI

Copyright