产品数据表单

LKR-ALBS 125K-FI

· **轮架:**
·
采用重型钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球 。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命 。螺栓轮轴 。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬 。
· **单轮:**
· 轮胎/胎面:
通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Besthane®
Soft，由于采用了非常厚的弹性胎面，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，动载承载能力高，非常保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳 。
· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金 。浇铸胎面 。
· **类型:**
·

Technical data

轴承种类	滚珠轴承
单件重量	1.6kg
万向脚轮偏心距(F)	48mm
顶板直径	88mm
总高度(H)	155mm
承载能力	350.00kg
轮宽(T2)	40mm
轮径(D)	125mm
最低耐温性	-25° C-+70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	75ShoreA
顶板尺寸(A,B)	88mm
螺栓孔径(d)	13mm
制造商	Blickle

滚动阻力 ■■■■■
行走噪音 ■■■■□
保护地面 ■■■■□

240

变量

☒ 制动器
-FI

☐ 轮面弧度
-(CO)

Copyright