

LKRA-PATH 126G-11-FI



· **轮架:**

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**

采用优质热塑性聚氨酯，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。

· **类型:**

Technical data

最低耐温性	-25° C-+70° C° C
轴承种类	滑动轴承
总高度	158kg
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
万向脚轮偏心距	40 mm
轮宽	32 mm
轮径	125 mm
螺栓孔径	11 mm
承载能力	120.00 mm
制造商	Blickle

变量

☒		制动器 -FI
☐		螺纹杆M12 x 20 -GS12
☐		-ER12
☐		-ER13
☐		-ER14
☐		-ER15
☐		-EV12
☐		-EV13
☐		-EV14
☐		-EV15
☐		-EV17
☐		Metal expander fitting -E11
☐		Metal expander fitting -E12
☐		Metal expander fitting -E13
☐		Metal expander fitting -E14
☐		Metal expander fitting -E15
☐		-E16
☐		-E17

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright