

产品数据表单



LKRA-POA 125G




· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -



Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0. 558 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
顶板直径	57 mm
总高度 (H)	158 mm
承载能力	120. 00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C-+80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
顶板尺寸 (A, B)	57 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



制动器
-FI



螺纹杆M12 x 20
-GS12