

LKRA-VPA 150G-11-FI



· 轮架:

采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。

· 轮辋/轮体:

采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。

Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0.968 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
顶板直径	57 mm
总高度 (H)	182 mm
承载能力	110.00 kg
轮宽 (T2)	30 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	57 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

<input checked="" type="checkbox"/>		制动器 -FI
<input type="checkbox"/>		-FA
<input type="checkbox"/>		-ER12
<input type="checkbox"/>		-ER13
<input type="checkbox"/>		-ER14
<input type="checkbox"/>		-ER15
<input type="checkbox"/>		-EV12
<input type="checkbox"/>		-EV13
<input type="checkbox"/>		-EV14
<input type="checkbox"/>		-EV15
<input type="checkbox"/>		-EV17
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E11
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E12
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E13
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E14
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E15
<input type="checkbox"/>		-E16
<input type="checkbox"/>		-E17

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright