

LO-ALTH200K-ST



· 轮架:

牢固的焊接钢结构，万向旋转机构中采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，万向旋转机构密封件采用曲折设计，带注油嘴，使用非常稳定的焊接中心栓拧紧和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

· 类型:



Technical data

单件重量	5.018kg
万向脚轮偏心距 (F)	60mm
总高度 (H)	245mm
承载能力	800.00kg
轮宽 (T2)	50mm
轮径 (D)	200mm
最低耐温性	-25° C-+70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110mm
螺栓孔径 (d)	11mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒		-ST
☐		抗静电型，无痕，灰色 -AS
☐		轮面弧度 -(C0)
☐		方向锁 -RI2
☐		方向锁 -RI4
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 (FS)