

# 产品数据表单

## L0-SP0 160G-ST



### · 轮架:


牢固的焊接钢结构，万向旋转机构中采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，万向旋转机构密封件采用曲折设计，带注油嘴，使用非常稳定的焊接中心栓拧紧和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

### · 轮辋/轮体:-

### · 类型:



### Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 55 mm           |
| 总高度 (H)      | 205 mm          |
| 承载能力         | 850.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 160 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore D      |
| 轴承种类         | 滑动轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |       |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■■■■■ |
| 保护地面 | ■■■■■ |

## 变量

|                                     |                                                                                   |             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | -ST         |
| <input type="checkbox"/>            |  | 方向锁<br>-RI2 |
| <input type="checkbox"/>            |  | 方向锁<br>-RI4 |
| <input type="checkbox"/>            |  | 脚档<br>(FG)  |
| <input type="checkbox"/>            |  | 脚档<br>(FS)  |
| <input type="checkbox"/>            |  | 轴承<br>-XA   |