

产品数据表单

L0-SP0 160K




· 轮架:

牢固的焊接钢结构，万向旋转机构中采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，万向旋转机构密封件采用曲折设计，带注油嘴，使用非常稳定的焊接中心栓拧紧和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -



Technical data

单件重量	4.1 kg
万向脚轮偏心距 (F)	55 mm
总高度 (H)	205 mm
承载能力	850.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	160 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		-ST
☐		方向锁 -RI2
☐		方向锁 -RI4
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 (FS)
☐		轴承 -(XK)