

LRA-POA 102G



· 轮架:


采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙

6，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体:-



Technical data

单件重量	0.249 kg
万向脚轮偏心距 (F)	33 mm
总高度 (H)	121 mm
承载能力	70.00 kg
轮宽 (T2)	22 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	43 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		制动器 -FI
☐		螺纹杆M12 x 20 -GS12
☐		-ER02
☐		-ER03
☐		-ER04
☐		-ER05
☐		-EV02
☐		-EV03
☐		-EV04
☐		-EV05
☐		-EV07
☐		Metal expander fitting -E01
☐		Metal expander fitting -E02
☐		Metal expander fitting -E03
☐		Metal expander fitting -E04
☐		Metal expander fitting -E05
☐		-E07

