

产品数据表单

LS-GSP0125K-ST



· **轮架:**

· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**


采用耐冲击、韧硬性和高度压缩的优质加压式浇铸尼龙，承载能力特别高，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· **轮辋/轮体:**

· **类型:**

Technical data

单件重量	4.56 kg
万向脚轮偏心距 (F)	50 mm
总高度 (H)	170 mm
承载能力	1750.00 kg
轮宽 (T2)	55 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle



滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量

☒		-ST
☐		方向锁 -RI2
☐		方向锁 -RI4
☐		轴承 -(XK)