

产品数据表单

LS-P 410K



· 轮架:

· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

充气轮胎带内胎，操作舒适性极高，特别保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

· 轮辋/轮体:

采用钢板，带管式钢毂，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。轮胎安装在轮辋上。



Technical data

单件重量	12.571 kg
万向脚轮偏心距 (F)	100 mm
总高度 (H)	470 mm
承载能力	350.00 kg
条纹	R01
轮宽 (T2)	100 mm
轮径 (D)	400 mm
最低耐温性	-25° C - +50° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	60 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	200 x 160 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	160 x 120 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| ☐ |  | 采用Radfeststeller “Radstop”
-(RA) |
| ☐ |  | 方向锁
-RI2 |
| ☐ |  | 方向锁
-RI4 |