


产品数据表单

LSD-GSP0250K



- **轮架:**
 - 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用DIN 711规定的轴向深沟球轴承和DIN 720规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。涂漆，红色。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面:
 - 采用耐冲击、韧硬性和高度压缩的优质加压式浇铸尼龙，承载能力特别高，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。
 - 轮辋/轮体:-

Technical data

单件重量	66.492 kg
万向脚轮偏心距 (F)	110 mm
总高度 (H)	380 mm
承载能力	9000.00 kg
轮宽 (T2)	2 × 65 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	300 x 400 mm
螺栓孔径 (d)	26 mm
螺栓孔间距 (a, b)	240 × 340 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量



–(RA4H)



–(RAH)