

LSD-GTH127K



· 轮架:


· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®, 行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁，涂漆。浇铸胎面。



Technical data

单件重量	10.6 kg
万向脚轮偏心距 (F)	50 mm
总高度 (H)	185 mm
承载能力	1000.00 kg
轮宽 (T2)	2 × 50 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 175 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 140 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		采用 Radfeststeller “Radstop” -RA
☐		抗静电型，无痕，灰色 -(AS)
☐		方向锁 -RI2
☐		方向锁 -RI4