

产品数据表单



LU-POTH125K



· 轮架:


采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用四点滚珠轴承，以便最佳接受垂直力和水平力，封闭式密封万向旋转机构。硬化的轴承安装位置与比克力专用动载铆接工艺结合使用，将提高抗震动及冲击的牢固性，确保运行轻盈，磨损低且使用寿命长。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质热塑性聚氨酯，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。



Technical data

单件重量	2.28kg
万向脚轮偏心距 (F)	55mm
总高度 (H)	170mm
承载能力	350.00kg
轮宽 (T2)	40mm
轮径 (D)	125mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94ShoreA
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110mm
螺栓孔径 (d)	11mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ □ □
保护地面	■ ■ ■ □ □

变量

☐		-ST
☐		制动器 -FI
☐		-FA
☐		轴承 -(XK)