


产品数据表单

LWG-TPA101G-FI-P25



- **轮架:**
- 采用优质耐冲击强化尼龙6, 万向旋转机构采用喷入式双重密封深沟球轴承, 带钢制顶板配件(经过镀锌、蓝色钝化, 不含六价铬)。采用时尚的美观设计。
- **单轮:**
- 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。
- 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。
- **类型:**
- 带托板的固定
-
-



Technical data

单件重量	0.56 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
总高度 (H)	138 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	90 x 66 mm
螺栓孔径 (d)	6.2 mm
螺栓孔间距 (a, b)	75 x 45/61 x 51 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒		制动器 -FI
☐		-(P28)