

产品数据表单

LWKX-TPA 126G-ZAX51



· 轮架:

· 采用优质耐冲击强化尼龙

6, 万向旋转机构采用双重密封防锈深沟球轴承, 使用不锈钢插杆拧接和固定。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。采用时尚的美观设计。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体


(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

· 类型:

Technical data

单件重量	1 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
插栓长度 (Q)	62 mm
插栓直径 (P)	18 mm
总高度 (H)	160 mm
承载能力	110.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle



滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量



-RIFI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright